

FC 450

CILINDRAJE	449.9 CC
MOTOR	4 TIEMPOS, MONOCILÍNDRICO
TORQUE MÁXIMO	—
POTENCIA MÁXIMA	—
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	12.75:1
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	INYECCIÓN ELECTRÓNICA
DIÁMETRO POR CARRERA	95 X 63.4 MM
REFRIGERACIÓN	LÍQUIDA
COMBUSTIBLE	GASOLINA
ARRANQUE	ELÉCTRICO
TRANSMISIÓN	MECÁNICA 5 VELOCIDADES
SUSPENSIÓN DELANTERA	HORQUILLA INVERTIDA WP XACT 5448, RECORRIDO DE 300 MM
SUSPENSIÓN TRASERA	MONOAMORTIGUADOR WP XACT 5750, RECORRIDO 293 MM
FRENO DELANTERO	DISCO (260 MM)
FRENO TRASERO	DISCO (220 MM)
LLANTA DELANTERA	80/100 – R21 51M TT
LLANTA TRASERA	120/80 – R19 62M TT
RINES	RADIOS
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA)	6.8 L (1.8 GAL)
SISTEMA DE ENCENDIDO	EQUIPO DE ENCENDIDO CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA SIN CONTACTOS, AJUSTE DIGITAL DEL ENCENDIDO
LARGO TOTAL	—
ALTURA TOTAL	—
ANCHO TOTAL	—
DISTANCIA ENTRE EJES	1485 MM
ALTURA AL SILLÍN	950 MM
PESO NETO	—